NOTICE DE SÉCURITÉ SIMPLIFIÉE

(50 personnes maximum sans hébergement)

CP/COMMUNE	COUVRON ET AUMENCOURT
APPELATION ÉTABLISSEMENT	CIRCUIT AUTOMOBILE MSV FRANCE
TYPE D'EXPLOITATION	Loge
ADRESSE	7-d rue du colonel Chepy 02270 Couvron-et-Aumencourt
DEMANDEUR ou maître d'ouvrage	MSV France SAS – représentant : Simon Mac Donald
ARCHITECTE ou Maitre d'œuvre (s'il y a lieu)	M3A architecture 3, avenue Lamartine - 95230 Soisy-Sous-Montmorency

I – ACTIVITÉ

La loge d'accueil est destinée à contrôler les entrée et renseigner les visiteurs ayant réservé leur accès à la piste.

II - CLASSEMENT

Les activités et les effectifs sont établis en application du règlement de sécurité.
L'effectif cumulé est ainsi défini :

Etablissement de type bureau (W) – Salle d'attente

		Public	personnel
1 personne pour 10m²	**Surface accessible 21.3m²**	**3**	**1**

A titre déclaratif, la loge gardien pourra accueillir un public de 4 personnes.
L'effectif cumulé étant inférieur à 19 personnes sans locaux à sommeil et sera du type PE

II – CONSTRUCTION

IMPLANTATION	
ÉTABLISSEMENT	☒ **immeuble RDC**
ISOLEMENT par rapport aux tiers/matériaux	☒ **distance tiers > 20 m** ☐ murs de séparation des tiers : *ou coupe-feu :* *Heure* ☐ couvertures pare flamme ½ heure sur 2 m en limite de propriété ☐ plancher de séparation des tiers : *ou coupe-feu :* *Heure*
CONSTRUCTION	
GROS ŒUVRE	**Maçonnerie**
CHARPENTE	**Béton + isolation + étanchéité**
STABILITE AU FEU *(si architecte)*	**½ heure**
LOCAL A RISQUES MOYENS : réserves, archives, etc…/ parois : CF 1H/bloc porte CF 1/2H + Ferme porte.	**Néant**
AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS	
Revêtement PLAFOND/FAUX PLAFOND	M1
Revêtement MURAUX	M2
Revêtement de SOL	M4
DECORATION (si surface local >50 m²)	M2
MOBILIER	M3

MOYENS DE SECOURS (précisez l'existence des équipements /entourer, cocher, etc…)			
DESENFUMAGE	**SO**		☐ escalier ☐ salle (300 m²)
CHAUFFAGE Puissance : Kw	**OUI**		☐ gaz (ville- butane-propane) ☐ fioul ☒ électrique ☐ autre :……
GAZ	**OUI**		☒ conforme aux normes
ELECTRICITE	**OUI**		☒ **conforme aux normes NFC 15-100**
ECLAIRAGE DE SECURITE	**OUI**		☐ balisage ☒ **par blocs autonomes** ☐ ambiance ☐ autre :……
CUISINE Puissance de chauffe : ☐ >20 kw ☐ <20 kw		**NON**	☐ Fermée (cloisons, portes) ☐ ouverte ☐ gaz ☐ électrique ☐ hotte incombustible 400°C pendant ½ heure ☐ conduit incombustible stable au feu ¼ d'heure
EXTINCTEURS (visibles et accrochés à 1,20 m maximum du sol)	**OUI**		- **Extincteurs adaptés aux risques** - **Distance de tous points : 15m - 1/200 m²**
EQUIPEMENT ALARME INCENDIE (audible de tous points)	**OUI**		**Type : 4** ☒ **flash (perceptible par les personnes ayant un handicap)** ☐ Message préenregistré ou pré établi (diffusion phonique)
MOYEN D'ALERTE	**OUI**		**Téléphone urbain**
CONSIGNES D'ALERTE	**OUI**		**Près du téléphone urbain**
PLAN (établissement avec étage ou avec sous-sol)	**NON**		**Plain-pied**

Evacuation des personnes handicapées/P.M.R/fauteuil roulant par : **Demande de dérogation** à la D.D.T:	**OUI**	**NON**	**2 sorties (s) de plain-pied vers extérieur et rampe < 5%.**
Présence d'un responsable	**OUI**		☒ **lorsque l'établissement est ouvert au public**
D.E.C.I		**NON**	☐ poteau ou bouche d'incendie normalisé (60 m^3/1 bar) ☐ point d'eau naturel **réserve incendie** Distance de l'entrée de l'établissement : < 150m

Certifié exact, à COUVRON ET AUMENCOURT

Signature de l'Architecte
M.

Marie Anne Catherine AUZOLLE
Signature numérique de Marie Anne Catherine AUZOLLE
Date : 2026.01.06 10:03:44 +01'00'

Signature du maitre d'ouvrage,
M.

Simon MACDONALD
Certified by yousign

05/01/2026